



Alimentazione

ZEL

Alimentatore a lama
basculante

ZEL

- + Modello ZEL - Per asservimento non vibrato di elementi di fissaggio (viti, dadi e perni)

Caratteristiche

- + Tramoggia in acciaio inox (Lama in acciaio temprato o plastica)
- + Tratto lineare a bassa vibrazione per abbattimento della rumorosità
- + Generazione contenuta di sporco per processi che necessitano pulizia tecnica
- + Alimentazione rapida (tempi ciclo anche minori di 0,8 s)
- + Adatto per minuterie rivestite e sensibili
- + Elevata affidabilità del processo
- + Configurabile anche per applicazioni pick&place
- + Cofano insonorizzante per abbattimento della rumorosità
- + Optional: controllo livello riempimento, indicatori di controllo presenza e posizione della vite/dado/minuteria
- + Tramoggia esterna per ampliamento autonomia disponibile opzionalmente



Dati tecnici

Serie	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]	Peso [ltr.]	Peso pieno carico [kg]
ZEL240	480	340	456 w. SDH*	~ 60 w. SDH*	1,2	4,0
ZEL360	640	536	602 w. SDH*	~ 85 w. SDH*	3,0	12,0
ZEL480	1296	1000	1141 w. SDH*	~ 350 w. SDH *	15,0	~ 100,0

Serie	Viti			Dadi			Perni	
	Testa-Ø [mm]	Filetto	Lunghezza tot. [mm]	Presenza chiave [mm]	Filetto	Altezza [mm]	Pin-Ø [mm]	Lunghezza [mm]
ZEL240	2,5 - 12,5	M2 - M6	≤ 42	≤ 12,5	≤ M8	≤ 9,5	≤ 8	≤ 48
ZEL360	6,0 - 20,0	M4 - M12	≤ 68	≤ 19,5	≤ M10	≤ 9,5	≤ 14	≤ 73
ZEL480	12,0 - 32,0	M6 - M16	≤ 160	≤ 32,0	≤ M16	≤ 20	≤ 24	≤ 160

*SDH = Cofano insonorizzante; Dimensioni in mm, oggetto di cambi o revisioni tecniche.
Disponibilità anche di soluzioni custom per elementi fuori taglia.