



Avvitatori automatici

SEV-E con avanzamento elettrico
per ingombri profondi

SEV-E con avanzamento elettrico

+ Mandrino con tecnologia del vuoto e avanzamento elettrico del cacciavite che consente di avvitare in modo preciso anche in punti con ingombri profondi, difficili da raggiungere.

Caratteristiche

- + per alimentazione automatica

- + versione sinistrorsa e destrorsa per mandrini con lunghezza ridotta

- + lunga durata grazie alle superfici trattate antiusura, anche in caso di funzionamento a secco senza olio

- + design modulare per un'ampia gamma di tipi di azionamento

- + con C5V - unità di controllo del serraggio fino a 15 programmi configurabili
 - compensazione della forza integrata in funzione della quota
 - monitoraggio della forza di pressione durante l'avvitatura dell'elemento di giunzione
 - velocità di avanzamento e di azionamento regolabili separatamente per un inserimento ottimale della vite
 - prelievo controllato e delicato dell'elemento di fissaggio da parte del cacciavite
 - compensazione della forza e commutazione morbida senza forzature da parte del mandrino
 - adatto per viti in alluminio e/o filettature sensibili
 - spie di funzionamento LED
 - design conforme alle norme ESD
 - opzione arresto di emergenza secondo il Performance-Level E (Cat. 4)
 - presa USB per il collegamento al PC per la parametrizzazione dei programmi

C5V

Tensione	230V / 50Hz - 10 A fuse category C
Classe di potenza azionamento	100 / 400 / 750 Watt
Peso	7,8 kg
Dimensioni	266 / 152 / 332 mm (senza spina)
Interfaccia	digitale, USB

Dati tecnici

Serie	03	10	30	60
Range coppia [Nm]	0,3 - 3	1 - 10	3 - 30	6 - 60
Max. velocità rotazione [rpm]	2.500	2.500	1.500	1.500
Diametro testa [mm]	6,5 - 11	6,5 - 13	9 - 20	9 - 24
Peso [kg]	ca. 16	ca. 22	ca. 29	ca. 32
Extracorsa [mm]	fino a 231	fino a 262	fino a 201	fino a 201
Forza di pressione regolata con compensazione della forza				

Velocità max. extracorsa: 500 mm / sec.

