



Vezérléstechnika

C5S

Folyamatvezérlés

C5S

- + Folyamatvezérlés a WEBER hajtástechnikához
- + A C15 és CU30 folyamatvezérlésekkel vagy ügyféloldali PLC-vezérlésekkel kombinálható

Jellemzők

- + 15 program: szabadon választható USB csatlakozón keresztül
- + 7 diagramm paramétereztető csavarozási stratégiákhoz
- + Egyszerű integráció az összeszerelő rendszerbe
- + Analóg mélységérzékelő alkalmazása az orsóhoz
- + Folyamatvezérlés EC szervohajtáshoz áramvezérléses meghúzással
- + LED állapotjelző
- + ESD-konform kialakítás
- + Vészleállító opció az „e” biztonsági teljesítményszintnek megfelelően (4. kategória)
- + USB-csatlakozó PC-csatlakozáshoz a csavarozási programok paraméterezéséhez / Csavarozási stratégiákhoz



C5S Műszaki adatok

Feszültség	230V / 50Hz - 10 A biztosítékvédelmi kategória C
Meghajtók teljesítményszintjei	100 / 400 / 750 Watt
Tömeg	7,8 kg
Méret	266 / 152 / 332 mm (csatlakozó nélkül)
Interfész	digitális, USB