



Bevezetéstechnika

ZEL

lépcsős adagoló

ZEL

- + ZEL modell – Összekötő elemek kíméletes szállításához (csavarok, anyák és stifteket)

Jellemzők

- + Tartály rozsdamentes acélból (tolattyú edzett szerszámacélból, illetve műanyagból)
- + Vibrációszegény kivezetősín alacsony rezgésekkel az alacsony zajszint érdekében
- + Hangtompító burkolat a zajkibocsátás további csökkentése érdekében
- + Csekély szennyeződési hajlam a nagy műszaki tisztaság érdekében
- + Nagy teljesítmény (ütemidő akár 0,8 mp)
- + Alkalmas bevonatolt és érzékeny alkatrészekhez
- + Nagy folyamatbiztonság
- + Rendelkezésre állás Pick & Place alkalmazásokhoz
- + Opcionális: szintérezkélő, jelenlét ellenőrzések, állás-lekérdezés
- + Szalagos bunker lehetséges tartozékként



Műszaki adatok

Sorozat	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Magasság [mm]	Súly [kg]	Töltőtérfogat [l]	Töltőszúly [kg]
ZEL240	480	340	456 SDH-val*	kb. 60 SDH-val*	1,2	4,0
ZEL360	640	536	602 SDH-val*	kb. 85 SDH-val*	3,0	12,0
ZEL480	1296	1000	1141 SDH-val*	kb. 350 SDH-val*	15,0	kb. 100,0

Sorozat	Csavarok			Anyák			Stifteket	
	Fej-Ø [mm]	Menet	Teljes hosszúság [mm]	e [mm]	Menet	Magasság mm]	Stift-Ø [mm]	Hosszúság [mm]
ZEL240	2,5–12,5	M2–M6	≤ 42	≤ 12,5	≤ M8	≤ 9,5	≤ 8	≤ 48
ZEL360	6,0–20,0	M4–M12	≤ 68	≤ 19,5	≤ M10	≤ 9,5	≤ 14	≤ 73
ZEL480	12,0 - 32,0	M6 - M16	≤ 160	≤ 32,0	≤ M16	≤ 20,0	≤ 24,0	≤ 160

*SDH = Hangtompító burkolat; mértékegységek mm-ben, műszaki módosítások joga fenntartva, illetve egyeztetést követően. Különösen nagy kötőelemek esetén mindig különleges megoldásokat kínálunk Önnek.