



Podávací technika

ZEL

Schodový podavač

ZEL

- + Model ZEL – pro šetrné podávání spojovacích prvků (šroubů, matic a kolíků)

Vlastnosti

- + hrnec z nerezové oceli
(jezdec z kalené nástrojové oceli nebo plastu)
- + výstupní drážka s nepatrným chvěním (vibracemi) pro nízkou hladinu hluku
- + protihlukový kryt pro další snížení emisí hluku
- + malá náchylnost ke vzniku nečistot pro vysokou technickou čistotu
- + vysoká výkonnost (doba taktu až 0,8 s)
- + vhodné pro povrstvené a citlivé díly
- + vysoká procesní spolehlivost
- + připraveno i pro aplikace Pick & Place
- + volitelně: snímač kontroly naplnění, kontrola přítomnosti, snímač polohy
- + pásový bunkr možný jako příslušenství



Technické údaje

Série	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]	Kapacita objem [l]	Kapacita hmot. [kg]
ZEL240	480	340	456 s SDH*	cca 60 s SDH*	1,2	4,0
ZEL360	640	536	602 s SDH*	cca 85 s SDH*	3,0	12,0
ZEL480	1296	1000	1141 s SDH*	cca 350 s SDH*	15,0	100,0

Série	Šrouby			Matice			Kolíky	
	Průměr hlavy [mm]	Závit	Celková délka [mm]	[mm]	Závit	Výška [mm]	Průměr kolíku [mm]	Délka [mm]
ZEL240	2,5–12,5	M2 – M6	≤ 42	≤ 12,5	≤ M8	≤ 9,5	≤ 8	≤ 48
ZEL360	6,0–20,0	M4 – M12	≤ 68	≤ 19,5	≤ M10	≤ 9,5	≤ 14	≤ 73
ZEL480	12,0 - 32,0	M6 - M16	≤ 160	≤ 32	≤ M16	≤ 20	≤ 24	≤ 160

*SDH = protihlukový kryt; rozměry v mm; technické změny vyhrazeny nebo po dohodě
Pro velmi velké spojovací prvky můžeme pro Vás kdykoliv vytvořit speciální řešení.